

CAJAS FUERTES

ALTA SEGURIDAD CERTIFICADAS

BABYLON

Cód. 11150

CAJA FUERTE BABYLON 50-E



DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECB-S.
- Grado II de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2019 (Certificado ECBS 1308/SA18-01).
- Diseñadas para cubrir las necesidades en el ámbito profesional y en el doméstico.
- Fabricadas con doble cuerpo de acero de alta resistencia relleno de hormigón antivandálico reforzado con fibras metálicas.
- Puerta de 50 mm de espesor.
- Cuerpo de 40 mm de espesor.
- Sistema de cierre según modelo, con cerradura de gorjas o cerradura electrónica.
- Dispone de diez a catorce bulones de 35 mm de diámetro.
- Tres orificios en la base para anclaje.




CARACTERÍSTICAS





OPCIONAL



EAN	Mod.		Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L.	Kg.
8421461111500	BABYLON-50 E		480	530	510	400	450	344	2	65	220

CÓD.

11150



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Espesor puerta (mm)

50
- Espesor cuerpo (mm)

40
- Sistema de cierre

Electrónico
- Bulones

Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta
- Orificios para anclajes

3 suelo
- Color

Gris claro (RAL 7047)
- Color (bajo pedido)

Azul Grisáceo (RAL 5008). Rojo Vino (RAL 3005). Azul Cobalto (RAL 5013). Violeta (RAL 4007)
- Rebloqueo

Con sistema que bloquea los mecanismos interiores en caso de que ataquen violentamente a la caja
- Certificación (resistencia al robo)

ECBS-1308/SA 18-01)
- Ensayo (resistencia al robo)

Grado II (UNE-EN-1143-1:2019)

Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)

Alimentación: pila 9V (6LR61)

Apertura de la puerta 180°

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

De 1 a 2 secretéres por ancho de caja

1 cajón simple

5 compartimentos

Bandeja ancho 1/2

ACCESORIOS

CÓD.	DESCRIPCIÓN.
10049	KIT PISTOLAS Y PERNOS QUÍMICOS DE ANCLAJE (OPCIONAL)
11171	PASTILLA ANCLAJE BABYLON 530x510 mm MODELOS 50 A 130

